

MSW-3004FPA-1FL-65I



- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال اگیکابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین یک پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV-مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی ۲.۰ AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند-در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- بدنه از جنس پلاستیک

- 4FE(PoE)+1FE(UP-LINK) AI PoE Switch
- 1*100Mbps up-link +4*100Mbps PoE port
- Ports(1-3)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(4)Support IEEE 802.3af/at/bt protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- Bandwidth:1.0Gbps
- Mac address: 2K
- Max transmission distance:130m(100Mbps)
- Power input: AC 90~240V / 65W / 50~60Hz
- Size: 187*139*43mm