

MSW-3008FPA-2FL-120I



- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۲ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV-مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی ۲.۰ AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند- در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- توانایی انتقال اطلاعات تا ۲۵۰ متر
- بدنه از جنس پلاستیک

- 8FE(PoE)+2FE(UP-LINK) AI PoE Switch
- 2*100Mbps up-link + 8*100Mbps PoE port
- Ports(1-6)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(7-8)Support IEEE 802.3af/at/bt protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- Bandwidth:2Gbps
- Mac address: 2K
- Max transmission distance: Ports(1-2)250m(10Mbps)
Ports(3-8)130m(100Mbps)
- Power input: AC90V~240V / 120W / 50~60Hz
- Size: 187*139*43mm