

MSW-3004FP-2FL-60I



- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۱.۲ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین یک پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- افزایش اتوماتیک (متناسب با پهنای باند) مسافت انتقال برق و دیتا تا ۲۵۰ متر
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV-مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی ۲.۰ AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند -در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- توانایی انتقال اطلاعات تا ۲۵۰ متر

- 4FE(PoE)+2FE(UP-LINK) AI PoE Switch
- 2*100Mbps up-link +4*100Mbps PoE port
- Ports(1-3)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(4)Support IEEE 802.3af/at/**bt**(60W)protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion,Automatic restart.
- Bandwidth:1.2Gbps
- Mac address: 2K
- Distance: 130 m(100Mbps)/Auto-Adaption **250m**(10Mbps)
- Power input: AC 90~240V / 60W / 50~60Hz
- Size: 187*139*43mm