

## MSW-3008FP-2GL-120I



- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات )
- توانایی انتقال ۵.۶ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV-مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog ۲.۰ و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند-در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد

- 8FE(PoE)+2GE(UP-LINK) AI Hybrid PoE Switch
- 2\*1000Mbps Uplink ports + 8\*100Mbps PoE ports
- Ports(1-6) Support IEEE 802.3af/at protocol,
- Ports(7-8) Support IEEE 802.3af/at/**bt**(60W)protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion,Automatic restart.
- Bandwidth: 5.6Gbps.
- Mac Address: 8K
- Distance: 130 m(100Mbps)
- Power input: AC 90~240V / 120W / 50~60Hz
- Size: 187\*139\*43mm