

## MSW-3008GP-2GL-120I



- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۲۰ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV-مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی ۲.۰ AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند-در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد

- 8GE(POE)+2GE(UP-LINK)
- Support IEEE802.3af/at/bt
- 6KV lightning protection, 8KV Electro-Static,surge protection,anti-reverse connection, overcurrent protection, over-voltage protection,over-temperature protection, Short circuit protection
- PoE Port: Port(1~8)\*1000M
- PoE++ Port: bt Port(7~8) 60W
- UP-LINK: Port(L1~L2)\*1000M.Bandwidth: 24Gbps.
- Bandwidth: 20Gbps ,MAC address: 8K
- AI Watchdog: Automatic detection, Automatic restart
- Support 4core 12+/36-Power Supply&Support 8 core 1245+/3678-power supply
- Power: 120W
- Transmission Distance: 130m
- Operating Temperature: -30°C~60°C
- Storage Temperature: -40°C~70°C
- Size: 187\*139\*43mm (L\*W\*H)