

MSW-3024GFP-2GL-300I



- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۱۲.۴ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV-مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی ۲.۰ AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند -در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد

- 22FE(PoE)+2GE(PoE)+2GE(UP-LINK) AI Hybrid PoE Switch
- 2*1000Mbps Uplink ports +2* 1000Mbps PoE port(Compatible uplink)
+ 22*100Mbps PoE ports
- Ports(1-22)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(23-24)Support IEEE 802.3af/at/**bt**(60W) protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion,Automatic restart.
- Bandwidth: 12.4Gbps.
- Mac Address: 8K
- Distance: 130 m
- Power input: AC 90~240V / 300W / 50~60Hz
- Size: 430*180*45mm