

MSW-3108GFP-2GL-120I



- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۱۱.۲ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV-مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی ۲.۰ AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد

- 6FE(PoE)+2GE(PoE)+2GE(UP-LINK) +1SFP AI Hybrid PoE Switch
- 1*1000Mbps SFP Port+2*1000Mbps Uplink ports +2*1000Mbps PoE port(Compatible uplink) + 6*100Mbps PoE ports
- Ports(1-6)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(7-8)Support IEEE 802.3af/at/**bt**(60W)protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion,Automatic restart.
- Bandwidth: 11.2Gbps.
- Mac Address: 8K
- Distance: 130 m
- Power input: AC 90~240V / 120W / 50~60Hz
- Size: 187*139*43mm