

## MSW-3224GP-300I



■ مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات )

■ توانایی انتقال ۵۲ گیگابیت اطلاعات در ثانیه

■ توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها

■ مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV-مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV

■ مجهز به تکنولوژی AI Watchdog ۲.۰ و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت

هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد

- 24GE(PoE)+2SFP AI Gigabit PoE Switch
- 2\*1000Mbps SFP Port+4\*1000Mbps PoE ports(Compatible uplink)+20\*1000Mbps PoE ports
- Ports(1-22)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(23-24)Support IEEE 802.3af/at/**bt**(60W)protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion,Automatic restart.
- Bandwidth: 52Gbps.
- Mac Address: 8K
- Distance: 130 m(1000Mbps)
- Power input: AC 90~240V / 300W / 50~60Hz
- Size: 430\*180\*45mm